

HUSQVARNA 420EL Tronçonneuse électrique

Puissante tronçonneuse pour une utilisation régulière et moyennes opérations de coupe. Elle est dotée d'un moteur en ligne qui assure une meilleure répartition du poids et qui une plus grande manœuvrabilité. Très ergonomique, elle possède un corps étroit qui évite la torsion du poignet ainsi qu'un excellent grip. Très facile d'utilisation, elle est équipée d'un niveau d'huile visible, de grandes griffes en acier et d'un tendeur de chaîne latéral sans outils. Très performante, elle bénéficie d'une vitesse de chaîne très élevée. Très sécurisante grâce à son arrêt de chaîne instantané (- d'1 seconde) et au frein de chaîne à inertie. Adaptée aux particuliers et aux artisans. Livrée avec un câble électrique de 5 m.



Fenêtre pour le contrôle du niveau de l'huile de chaîne

Niveau d'huile visible.




Système de tension de la chaîne sans outil

Tension et montage rapides et faciles du guide et de la chaîne, sans outil.

Facile à manipuler

Le moteur est positionné dans le sens de la longueur, d'où un corps étroit de la machine et une plus grande manœuvrabilité



Poignée ergonomique

Poignée ergonomique avec un accès facile aux commandes.



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur en ligne pour un encombrement réduit et un meilleur équilibre.
- Tension de la chaîne sans outil
- Niveau d'huile visible.
- Poignée ergonomique avec un accès facile aux commandes.
- Coupe rapide et sans à-coups
- Un frein de chaîne à inertie efficace réduit le risque de blessure due au rebond.

Spécifications techniques	
BATTERIE	
Tension	230 V
CAPACITÉ	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	14,5 m/s
Puissance nominale	2000 W
CERTIFICATIONS	
Longueurs de guide certifiées AS (AU, NZ)	16 inch
Longueurs de guide certifiées UE	16 inch
Nez de guide-chaîne certifié AS (AU, NZ)	3/8" mini 7T
Nez de guide-chaîne certifié UE	3/8" mini 7T
Certifié pour le type de chaîne AS (AU, NZ)	H37
Certifié pour le type de chaîne UE	H37
Certifié pour les jauges AS (AU, NZ)	1,3 mm
Certifié pour les jauges UE	1,3 mm
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	8100 g
Poids net de l'article	6850 g
Longueur de guide	16 inch
Longueur du guide-chaîne	40 cm
Longueur du câble	0,45 m
Poids (sans équipement de coupe)	4,7 kg
MOTEUR	
Type de moteur	PMDC (2 brushed)
ÉQUIPEMENT	
Type de fixation du guide-chaîne	HSM
Type de la chaîne	H37
Sous-groupes Tronçonneuse générique	Part time use chainsaws
Calibre	1,3 mm
Pas	3/8" mini
Système source	PAID
Type de pignon	Cloche 6
LUBRIFIANT	
Type de la pompe à huile	Automatique, entraînement par pignons
Capacité du réservoir d'huile	0,18 l
Type de carburant	Filaire
MATÉRIAUX	
Emballage principal : Papier + carton	0 g
Métal total	50 g
Papier	2800 g
Papier + carton total	2800 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Feuille plastique	0 g
Plastique rigide	600 g
Plastique total	600 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	265 mm
Longueur d'emballage	613 mm
Volume d'emballage	40,94 dm ³
Largeur d'emballage	252 mm
Quantité dans l'emballage principal	1
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})	103 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	102 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	90,8 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq), poignée avant, rabattue	5,2 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq), poignée arrière, déployée	3,9 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA CASQUE TECHNICAL
585 05 84-01



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION PRO
544 96 37-01



HUSQVARNA KIT PREMIER
SECOURS
504 09 53-01



HUSQVARNA DÉTERGENT 1 L POUR
VÊTEMENTS DE PROTECTION
583 87 69-01



HUSQVARNA CASQUE CLASSIC
580 75 43-01



HUSQVARNA PROTECTEURS D'OREILLES
AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE
505 66 53-04



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 39
597 65 94-39



HUSQVARNA DÉTERGENT ACTIVE
CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION PRO SOLAIRE
544 96 37-03