

# TTR 4800



## AC TRACTORS

Le concept de **TTR 4800** reproduit, à petite échelle, celui des tracteurs haut de gamme AC. Le choix stratégique des moteurs à injection directe réduit la consommation de carburant et assure des performances de haut niveau.

**TTR 4800**, équipé du Châssis traditionnel **ACTIO™** (Châssis Intégral Oscillant Antonio Carraro) se distingue pour sa transmission hydrostatique, sa configuration à centre de gravité bas, la conduite réversible, les roues motrices isodiamétriques; des caractéristiques qui, ensemble, élargissent le spectre d'utilisation du tracteur conçu pour travailler sur tous types de terrains, plats, irréguliers ou particulièrement complexes.

ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

# DONNÉES TECHNIQUES: TTR 4800

<b>Châssis</b>	Châssis intégral oscillant ACTIO™ • Réversibilité RGS™ • Roues directrices • Quatre roues motrices identiques	
<b>Moteur type</b>	Diesel à injection directe Réglementation émissions: <b>Stage 5</b> Nbre de cylindres: 3 Régime maximum: 2800 Capacité réservoir (litres): 26	Puissance kW/ch (97/68/CE): 28,5/ 38,8  Couple maxi (Nm/tr): 126/1690
<b>Transmission</b>	Hydrostatique à commande hydraulique	
<b>Prise de force</b>	Arrière, indépendante à 2 vitesses 540 et 1000 tr/min	
<b>Arbre</b>	Profil 1"3/8 à 6 cannelures à enclenchement facilité	
<b>Système hydraulique</b>	Système hydraulique de base comprenant: 3 distributeurs double effet avec position flottante arrière (6 raccords rapides AR au total)	
<b>Relevage arrière</b>	Relevage hydraulique à attelage 3-points Capacité de relevage (kg): 910 Bras de relevage fixes avec rotules cat. 1-1N avec ressort de raccordement; Crochet d'attelage arrière cat. B; Crochet de remorque avant	
<b>Direction</b>	Hydraulique à 2 pistons	
<b>Freins</b>	Frein de service de type hydraulique, avec commande à pédale sur les roues AR (en option sur toutes les roues); Frein de stationnement de type mécanique avec commande à levier agissant sur les roues AR	
<b>Plate-forme</b>	Suspendue sur silentblocs	
<b>Poids</b>	Avec Arceau: 1360 Kg	
<b>Pneumatiques</b>	6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15	
<b>Dimensions</b>	Avec roues 29x12.50-15	

