

# Prim'Air

Groupe **LACME**

Notice d'emploi pour

## COMPRESSEURS D'AIR VERTICAL ROULANT GROUPE MONOBLOC MONOCYLINDRE



### Primair 12/40V

Réf. : 104.250

#### Caractéristiques :

Débit aspiré	12 m <sup>3</sup> /h, soit 200 l/mn
Débit restitué	6,4 m <sup>3</sup> /h, soit 105 l/mn
Moteur	2,5 CV Monophasé
Réservoir	40 litres
Pression	8 bars maxi
Encombrement en cm	84 x 44 x 41
Poids	30,5 kg
Puissance acoustique	97 dB (A) LWA

#### Equipement :

##### - **Tableau de bord avec :**

- > détendeur : réglage de la pression de travail
- > 2 sorties raccords rapides
- > manomètre 12 bars : pression de la cuve
- > manomètre 12 bars : pression régulée
- > soupape de sécurité

##### - **Contacteur manométrique**

##### - **Soupape d'aide au démarrage**

##### - **Clapet anti-retour, robinet de purge**

##### - **Cordon d'alimentation** 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, long. 1,60m

##### - **Roues pleines** Ø 170 mm

##### - **Poignée de manutention**

##### - **Patins amortisseurs**

#### Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre.

#### Composants longue durée :

Clapets haut rendement

Triple segmentation

Cylindre en fonte

Culasses en aluminium

1 filtre à air

*Vous venez d'acquérir un compresseur d'air LACME. Nous vous remercions de votre confiance.*

**Pour tirer le meilleur parti de votre compresseur en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant son installation, son utilisation et tout entretien.**

## COMPRESSEURS D'AIR

72200 LA FLECHE - FRANCE

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Ligne directe SAV : 02 43 48 20 83

# **LACME**<sup>®</sup>