

# MINI SKID

## KPC<sup>®</sup> JK 380

- La mini-chargeuse JKL380 est polyvalente. Elle assure des manoeuvres faciles et une utilisation confortable. Grâce à sa structure compacte, elle travaille facilement dans des espaces confinés à l'intérieur comme à l'extérieur.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                               | Briggs & Stratton · Honda GX690   23 HP                                |
| CAPACITÉ DU GODET                    | 0,15m <sup>3</sup>                                                     |
| MODÈLE DE PNEU                       | Pneu tubeless 16*6-8                                                   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT   | 25 L                                                                   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE        | 25 L                                                                   |
| CAPACITÉ D'HUILE DE MOTEUR           | 1,7 L                                                                  |
| HAUTEUR MAX. DE TRAVAIL              | 2115 mm                                                                |
| HAUTEUR MAX. DE L'AXE DE LA GOUPILLE | 1880 mm                                                                |
| HAUTEUR MAX. DE DÉCHARGE             | 1500 mm                                                                |
| DISTANCE MAX. DE DÉCHARGE            | 430 mm                                                                 |
| ANGLE DU GODET                       | 55°                                                                    |
| ANGLE DE DÉCHARGE DU GODET           | 30°                                                                    |
| HAUTEUR TOTALE                       | 1270 mm                                                                |
| HAUTEUR JUSQU'À LA BASE              | 90 mm                                                                  |
| DISTANCE ENTRE LES AXES              | 685 mm                                                                 |
| LARGEUR SANS GODET                   | 1630 mm                                                                |
| LARGEUR TOTALE                       | 1155 mm                                                                |
| LARGEUR DU GODET                     | 1150 mm                                                                |
| LONGUEUR TOTALE AVEC GODET           | 2285 mm                                                                |
| RAYON DE BRAQUAGE AVANT              | 1300 mm                                                                |
| POIDS DE CHARGE MAXIMAL              | 375 kg                                                                 |
| MAXIMALE VITESSE                     | 0-6 km/h                                                               |
| POIDS OPÉRATIONNEL                   | Carrosserie avec chenilles 890 kg                                      |
| PRESSION DU SYSTÈME                  | 17MPa                                                                  |
| VITESSE DE TRAVAIL                   | Montée 4,3 s   Basculement du godet 1,5 s   Abaissement du godet 3,3 s |

ACCESSOIRES

Balayeuse biseautée · KA2648



Tarière · KA2649



Tondeuse à gazon · KA2657




Marteau-piqueur hydraulique · KA2658



Godet basculant 4 en 1 · KA2659



Grappin agricole · KA2689



Fourches hydrauliques 170 kg · KA2696



988 x 906 x 430 mm