




S 16



# SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES		
<b>MOTEUR</b> 		
Type de moteur	ITL 3 cylindres	
Catégorie de puissance	16	
Nombre de cylindres	3	
Aspiration	Naturellement	
Cylindrée (cm³)	979	
Régime nominal (+/-25 mm)	2700	
Filtre à air	Sec avec capteur de colmatage	
Démarrage à froid	Standard	
Couple maximal (Nm)	48	
Échappement	Silencieux dans le compartiment moteur, refoulement vers le bas	
<b>TRANSMISSION</b> 		
Transmission	4 roues motrices	
Embrayage	Embrayage simple	
Boîte de vitesses	6 vitesses avant + 2 vitesses arrière	
Essieu avant	4 roues motrices	
Transmission	Engrènement coulissant	
<b>VITESSE (MARCHE AVANT)</b> 		
Vitesse maximale (km/h)	15,1 à 2950	
Vitesse minimale (km/h)	1,36 à régime nominal	
<b>FREINS</b> 		
Freins	Freins à tambour secs	
Type d'actionnement	Mécanique	
Frein de stationnement	Indépendant	
<b>BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL</b> 		
Blocage de différentiel	Oui, commande au pied	
<b>PRISE DE FORCE</b> 		
Prise de force (tr/min)	540, 1000	
Prise de force (actionnement)	Mécanique	
<b>DIRECTION</b> 		
Direction	Mécanique	
<b>ÉLECTRICITÉ</b> 		
Batterie	12V, 60 Ah	
Alternateur	12V, 36 A	
Prise de remorque à sept broches	Standard	
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b> 		
Attelage 3 points	Cat 1-N	
Barres de maintien	Chaîne d'ancrage	
Circuit hydraulique supplémentaire	1 DA	

CARACTÉRISTIQUES		
Capacité de levage hydraulique	500 Kg	
Tiges de levage	Standard	
Litre par minute (l/min)	13	
<b>INTERRUPEUR DE SÉCURITÉ</b> 		
Sécurité de la prise de force	Standard	
Interrupteur de sécurité au point mort	Standard	
Interrupteur de sécurité de l'embrayage	Standard	
<b>CAPACITÉ (LITRES) (+/- 5 %)</b> 		
Réservoir de carburant (litres)	26	
<b>RAYON DE BRAQUAGE</b> 		
Sans freins (m) avec pneus standard	2,7 (côté droit) et 2,9 (côté gauche)	
<b>PNEU</b> 		
Avant	5.00-12	
Arrière	8.00-18	
<b>DIMENSIONS ET POIDS (+/- 5 %)</b> 		
Poids (kg)	980	
Empattement (mm)	1420	
Longueur totale (mm)	2735	
Largeur totale (mm)	945 (max) - 940 (min)	
Hauteur (mm) Jusqu'au ROPS	1945	
Garde au sol min (mm)	200	
Voie avant (mm)	805	
Voie arrière (mm)	715	
<b>AUTRES</b> 		
Jauge de carburant	Standard	
Crochet de remorquage avant	Standard	
Poids avant et arrière avec lest standard	Poids avant 30 kg - 2 x 15 kg	
Attelage de remorque	1. Barre d'attelage pivotante avec marquage E 2. Attelage à chape	
ROPS	Oui	
<b>CARACTÉRISTIQUES EN OPTION</b> 		
<b>PNEUS</b>		
	Radiaux Agricoles : Avant   Arrière	
	Pour gazon : Avant   Arrière	
	Ind : Avant   Arrière	
	Galaxy Pro : Avant   Arrière	
6.5/80-12 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5
Pneu supplémentaire	Pneu avant - 6,00-12   Pneu arrière - 8,30-20	
Chargeur avant	OUI en option	

\*Les données et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration et du développement continu des produits.