



HUSQVARNA T540iXP-35SN Elagueuse batterie professionnelle

Husqvarna T540i XP is our most powerful battery-powered top-handle chainsaw, equivalent to a 40cc pro petrol saw when fitted with a BLi200X battery. This saw is the ideal tool for all professional tree care. Designed for arborists who want a smooth, high performance chainsaw. Features excellent ergonomics, high chain speed, low weight and all the benefits of battery power, without compromising cutting performance. The integrated connectivity makes it easy to keep track of usage stats, service history and last known location in the Husqvarna Fleet Services™ app. Equipped with oil sensor to indicate need for chain oil refill.



Capteur d'huile de chaîne

L'indicateur d'huile du clavier s'allume lorsque le remplissage d'huile de chaîne est nécessaire



Chaîne à déplacement haute vitesse

Chaîne à déplacement haute vitesse pour une coupe nette et rapide.

Husqvarna Connect

Grâce à l'application intelligente Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils utiles, des manuels et des recommandations de pièces de rechange. Pour votre équipement Bluetooth connecté, l'application fournit également des informations supplémentaires telles que l'état de l'exécution et de la charge, ainsi que les besoins en maintenance et en service. L'application peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.
<-> pas encore disponible sur tous les marchés</->



Capteur d'huile de chaîne

L'indicateur d'huile du clavier s'allume lorsque le remplissage d'huile de chaîne est nécessaire



CARACTÉRISTIQUES

- Grâce à l'application Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils, des manuels et des recommandations en matière de pièces de rechange.
- Coupe rapide et sans à-coups
- Équipé d'un capteur d'huile pour assurer la lubrification de la chaîne
- Équipé d'un capteur d'huile pour assurer la lubrification de la chaîne
- Vue dégagée
- Anneau pour corde sur la poignée arrière
- Résistance aux intempéries (IPX4) : utilisation par tous les temps
- Raccordement rapide au harnais
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Pompe à huile réglable
- Démarrage et arrêt extrêmement faciles grâce au clavier intuitif.
- Gear up for nonstop operation
- Vous permet de changer rapidement la batterie entre différentes utilisations du produit et continuer à travailler.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie en abaissant le nombre de tours par minute et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas une pleine puissance.
- La fonction de maintien empêche le desserrage des écrous du guide-chaîne.
- Technologie batterie Li-ion pour des performances professionnelles.
- Ouverture facile du réservoir
- Un frein de chaîne à inertie efficace réduit le risque de blessure due au rebond.
- Ce produit n'émet pas de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques

BATTERIE	
Chargeur de la batterie	--
Batterie	--
Type de batterie	Lion
Tension de la batterie	36 V
CAPACITÉ	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	24 m/s
CERTIFICATIONS	
Longueurs de guide certifiées AS (AU, NZ)	10, 12, 14, 16 inch
Longueurs de guide certifiées CSA (Canada)	12, 14, 16 inch
Longueurs de guide certifiées UE	10, 12, 14, 16 inch
Longueurs de guide certifiées ANSI (USA)	12, 14, 16 inch
Nez de guide-chaîne certifié AS (AU, NZ)	.325" mini 8T, 1/4" Carving, 1/4" mini 8T
Nez de guide-chaîne certifié CSA (Canada)	.325" mini 8T
Nez de guide-chaîne certifié UE	.325" mini 8T, 1/4" Carving, 1/4" mini 8T
Nez de guide-chaîne certifié ANSI (États-Unis)	.325" mini 8T
Certifié pour le type de chaîne AS (AU, NZ)	H00, SP11G, SP21G
Certifié pour le type de chaîne CSA (Canada)	SP21G
Certifié pour le type de chaîne UE	H00, SP11G, SP21G
Certifié pour le type de chaîne ANSI (USA)	SP21G
Certifié pour les jauges AS (AU, NZ)	1.1, 1.3 mm
Certifié pour les jauges CSA (Canada)	1.1 mm
Certifié pour les jauges UE	1.1, 1.3 mm
Certifié pour les jauges ANSI (USA)	1.1 mm
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	3903 g
Poids net de l'article	3388 g
Longueur de guide	12 inch
Longueur du guide-chaîne	30 cm
Poids (sans batterie et équipement de coupe)	2.5 kg
MOTEUR	
Type de moteur	BLDC (brushless)
ÉQUIPEMENT	
Type de fixation du guide-chaîne	HSM
Type de la chaîne	SP21G
Sous-groupes Tronçonneuse générique	Arborists Tree-care chainsaws
Calibre	1.1 mm
Pas	.325" mini
Type de pignon	Pignon 7
LUBRIFIANT	
Capacité de la pompe à huile Max	19 ml/min
Capacité de la pompe à huile Min	9 ml/min
Type de la pompe à huile	Débit variable
Capacité du réservoir d'huile	0.2 l
Type de carburant	Batterie
MATÉRIAUX	
Emballage principal : Papier + carton	0 g
Métal total	0 g
Papier + carton total	800 g
PE total	7 g
PET total	0 g
Feuille plastique	7 g
Plastique rigide	0 g

Spécifications techniques

Plastique total	7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	258 mm
Longueur d'emballage	490 mm
Volume d'emballage	27,2 dm ³
Largeur d'emballage	280 mm
Quantité dans l'emballage principal	1
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	103 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	101 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	92 dB(A)
VIBRATION	
Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)	3,4 m/s ²
Exposition journalière aux vibrations (A8)	1,9 m/s ²
Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	2,4 h
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	2,1 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	3,4 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE MINERALE 1L
579 39 60-01



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE MINERALE 5L
579 39 61-01



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE MINERALE 20L
579 39 62-01



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE MINERALE 200L
579 39 63-01



HUSQVARNA CROCHET POUR T540XP
580 80 03-01



HUSQVARNA BLI200X BATTERIE INTÉGRÉE PROFESSIONNELLE
970 44 89-01



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE BIO X-GUARD
537 65 76-01



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE BIO X-GUARD 1L
596 45 73-01



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE BIO X-GUARD 5L
596 45 73-02



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE BIO X-GUARD 10L
596 45 73-03



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE BIO X-GUARD 20L
596 45 73-04



HUSQVARNA HUILE DE CHAÎNE BIO X-GUARD 200L
596 45 73-05



HUSQVARNA CÉILLET POUR
ÉLAGUEUSES OU TRONÇONNEUSES
578 07 71-01



HUSQVARNA SANGLE POUR
TRONÇONNEUSE
577 43 80-01



HUSQVARNA DÉTERGENT ACTIVE
CLEAN
597 25 57-01