

# Solis



A PRODUCT OF  
**SONALIKA**  
INTERNATIONAL



Importateur France 87500 St YRIEIX LA PERCHE

[www.coinaud.fr](http://www.coinaud.fr)

Simple  
Solide  
Solis 50



Nouveau Solis 50 stage V  
Encore plus performant



Moteur 3065cm3 CRDI stage V. Propre et silencieux répondant aux dernières normes.



4 roues motrices, inverseur de marche synchronisé et boîte de vitesse 12+12



Cabine spacieuse et confortable avec chauffage et climatisation



Disponible en version arceau, même plateforme que la cabine



Relevage hydraulique 2.5T 2 distributeurs hydraulique attelage semi-auto sur glissière

MOTEUR ITL	NORME STAGE V
Type	Turbo intercooler
Puissance (Kw)	37.3
Puissance (Cv)	50
Nombre de cylindre	3
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	3065
Régime nominal (tr/mn)	2000
Capacité du réservoir à carburant (l)	72
Alternateur	12 V / 42 A
Batterie	12 v / 110 Ah
TRANSMISSION	
Nombre de roues motrices	4
Transmission	Mécanique synchro
Nombre de vitesses	12 avant / 12 arrière
Vitesse max. de déplacement avant (km/h)	32 km/h
Vitesse min. (km/h)	1.3 km/h
Embrayage	Double effet
Inverseur de marche synchro	Au volant
Type de frein	Disques immergés
Direction	Assistée hydraulique
PRISE DE FORCE	
Prise de force AR 2 vitesses (rpm)	540 / 540 E
Type	Indépendante
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Capacité de relevage (kg)	2500 kg
Attelage 3 points	Standard cat. II
Frein de remorque	Oui
Crochet attelage semi automatique	Sur glissière
Débit de pompe hydraulique (L/min)	45 L
DIMENSIONS	
Roues AV	250/85x20
Roues AR	340/85x28
Longueur sans bras de relevage (cm)	3.35
Largeur (cm)	2.08 (max) - 1.78 (min)
Hauteur	Cab 2480/ Arc 2690
Empattement (cm)	2.25
Garde au sol (cm)	0.31
Poids (kg)	2870

